GALERIE

Samsung Zero Client Monitor NC221

EIGENSCHAFTEN

NC221 539 €

ÜBERSICHT

Druckversion

Stationäre Händler

TECHNISCHE DATEN



AUSZEICHNUNGEN

SUPPORT

Artikelinformationen Artikelname Zero Client Display NC221 LED Artikelnummer LF22NTBHBNM/EN EAN 8806085429567 Panel LCD Technologie a-si TFT/TN Backlight -Technologie LED Bildschirmgröße 54,6 cm (22 Zoll) Pixelgröße 0,248 mm Helligkeitswert 250 cd/m ²	
Artikelnummer EAN 8806085429567 Panel LCD Technologie a-si TFT/TN Backlight -Technologie LED Bildschirmgröße 54,6 cm (22 Zoll) Pixelgröße 0,248 mm Helligkeitswert 250 cd/m ²	
Panel LCD Technologie a-si TFT/TN Backlight -Technologie LED Bildschirmgröße 54,6 cm (22 Zoll) Pixelgröße 0,248 mm Helligkeitswert 250 cd/m ²	
Panel LCD Technologie a-si TFT/TN Backlight -Technologie LED Bildschirmgröße 54,6 cm (22 Zoll) Pixelgröße 0,248 mm Helligkeitswert 250 cd/m ²	
LCD Technologie a-si TFT/TN Backlight -Technologie LED Bildschirmgröße 54,6 cm (22 Zoll) Pixelgröße 0,248 mm Helligkeitswert 250 cd/m ²	
LCD Technologie a-si TFT/TN Backlight -Technologie LED Bildschirmgröße 54,6 cm (22 Zoll) Pixelgröße 0,248 mm Helligkeitswert 250 cd/m ²	
Backlight -TechnologieLEDBildschirmgröße54,6 cm (22 Zoll)Pixelgröße0,248 mmHelligkeitswert250 cd/m ²	
Bildschirmgröße54,6 cm (22 Zoll)Pixelgröße0,248 mmHelligkeitswert250 cd/m ²	
Pixelgröße0,248 mmHelligkeitswert250 cd/m ²	
Helligkeitswert 250 cd/m ²	
Kontrast (stat.) 1.000:1	
Reaktionszeit 5 ms	
Betrachtungswinkel (h/v) 170°/160° (CR 10:1)	
Frequenzen	
Horizontal 30 - 81 kHz	
Vertikal 56 - 75 Hz	
Auflösung	

1.920 x 1.080 Pixel Auflösung nativ

Farben

Anzahl der Farben 16,7 Mio.

Signaleingang	Analog
---------------	--------

15 pin D -Sub (Eingang), DVI -I (Ausgang) Signalanschlüsse

D		a	8		Б	ما	w
	u	u	0	X I			W

DDC 2B

Energiemerkmale

Netzteil Intern

Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) 31 W

Leistungsaufnahme (DPMS) < 1,1 W

Einstellunger

Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Zero Client Spezifikationen

Prozessor	Teradici TERA2321
Grafikeinheit	512 MB DDR -3 Speicher
Ethernet	Gigabit
Netzwerkprotokoll	PCoverIP
USB-Anschluss	4 x USB 2.0
DVI-Ausgang	1x, für Dual-Video-Ausgabe
Serieller Anschluss	1x, RS-232C Ausgang
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke)	1x
Mikrofonanschluss (3,5 mm Klinke)	1x
Line-In (3,5 mm Klinke)	1x

Physikalische Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Fuß	Höhenverstellbar (100 mm), Tilt - und Swivelfunktion
Wandmontage	VESA Norm 100 x 100 mm
Integrierte Lautsprecher	Ja, 1 W x 2 Ch
Mechanischer On/Off Schalter	Ja
Lüfter	Nein

Zertifizierungen

Vmware 5.1 Ja

Normen

EMV CE

Pixelfehlerklasse Klasse 2 nach ISO 9241 -307

Lieferumfang

Netzkabel	Ja

CD Ja, Software/Treiber/Handbuch

Quick Setup Quide (QSG) Ja, mehrsprachig

Maße und Gewicht	
Maße mit Fuß (B x H x T)	504,3 x 435,4 x 210 mm
Maße ohne Fuß (B x H x T)	504,3 x 301,9 x 61,2 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	554 x 354 x 169 mm
Gewicht ohne Verpackung	4,9 kg
Gewicht mit Verpackung	6 kg

Service & Garantie			
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor -Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.		
Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen		
Garantiezeit	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.		

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.